

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



S/Tones



S/Tones è una personale rivisitazione in chiave contemporanea della pietra. La collezione si sviluppa su quattro colori naturali - Grau, Grafit, Braun, Quarz - e in due diversi formati: 75x75, 37,5x75. 25 diverse grafiche sul formato 75x75 e 50 sul formato 37,5x75.

S/Tones is a personal re-interpretation in a contemporary perspective of the stone. The collection is made up of four natural colors - Grau, Grafit, Braun, Quarz - and two different size: 75x75 / 29,5"x29,5" 37,5x75 / 15"x29,5". 25 different patterns on size 75x75 / 29,5"x29,5" and 50 on size 37,5x75 / 15"x29,5".

S/Tones


Quarz

75x75 - 30"x30"

S/Tones

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



75x75 - 30"x30"



37,5x75-15"x30"



BRAUN
75x75
0142220
37,5x75
0142617



GRAFIT
75x75
0142221
37,5x75
0142618



GRAU
75x75
0142222
37,5x75
0142619




QUARZ
75x75
0142223
37,5x75
0142620

spessore 10 mm
thickness 0,4"



75x9 - 30"x3,6"



Corner Piece 75cm - 29,5"



BRAUN
75x9
0142229
75
0142782



GRAFIT
75x9
0142230
75
0142783












GRAU
75x9
0142231
75
0142784



QUARZ
75x9
0142232
75
0142785

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.3 Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.4 Resistenza alla flessione Bending strength	> 35 N/mm2
	ISO 10545.9 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects
	ISO 10545.12 Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected
	ISO 10545.13 Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	UA ULA UHA Resistente Resistant Unaffected
	ISO 10545.7 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	- Classe 5 - 2100 giri class 5 - 2100 n. of revolutions
	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 Resistenza allo scivolamento Skid resistance DCoF (Bot 3.000)	≤ 0,5% ≥ 0,42 wet wet = 0,60
	ISO 10545.14 Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3 5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com